

# IMPASTATRICE SOTTOVUOTO da 300 LT.

*VACUUM BLENDER - 300 L.*

*MELANGEUR SOUS VIDE - 300 L.*

*VAKUUM-KNETMASCHINE - 300 L.*

1



3



2



## IMPASTATRICE SOTTOVUOTO

Il sistema "sottovuoto" consente di ottenere un impasto compatto, esente da bolle d'aria, con perfetta tenuta al taglio del prodotto, colore e conservazione migliore.

Questi mescolatori hanno la vasca che ha la possibilità di venire caricata a terra [1] per poi sollevarsi e scaricare il prodotto in apposite vasche [2].

Sollevamento del coperchio e della vasca di miscelazione mediante centralina idraulica.  
Miscelazione mediante pale a coclea [3].

Senso di marcia AVANTI e INDIETRO + scarico prodotto.

Apertura automatica del portello di scarico.

### CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Capacità vasca: Lt. 300
- Motore: Hp / kW 2 x 1,1
- Peso netto ca.: kg. 400
- Altezza: mm. 1350
- Lunghezza: mm. 1320
- Larghezza: mm. 840
- Pompa vuoto: Atm. 0,6

## VACUUM BLENDER

"Vacuum system" allows to obtain a compact mixture, without air bubbles, with a perfect cut of the product, best colour and maintenance.

These mixers have the tank which can be loaded at floor [1], then this rises and discharge the product into right tanks [2].

Rising of the cover and of the mixing tank by hydraulic system.  
Mixing by screw-blades [3].

Turning direction : FORWARD and BACKWARD + product discharge.

Automatic opening of the unloading door.

### TECHNICAL FEATURES :

- Bowl capacity: L. 300
- Motor: Hp / kW 2 x 1.1
- Net approx. weight: kg. 400
- Height: mm. 1350
- Length: mm. 1320
- Width: mm. 840
- Vacuum pump: Atm. 0.6

## MELANGEUR SOUS VIDE

Le système "sous vide" permet d'obtenir un mélange compact, sans bulles d'air, avec une parfaite tenue à la coupe du produit, une couleur et une conservation meilleures.

Ces mélangeurs ont la cuve qui peut être chargée à terre [1], ensuite elle se soulève et décharge le produit dans des bacs appropriés [2].

Levage du couvercle et de la cuve de mélange par dispositif hydraulique.  
Mélange par palettes à vis [3].

Sens de marche : AVANT et ARRIERE + déchargement de la cuve.

Ouverture automatique de la porte de déchargement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Capacité de la cuve: L. 300
- Moteur: Hp / kW 2 x 1,1
- Poids net environ: kg. 400
- Hauteur: mm. 1350
- Longueur: mm. 1320
- Largeur: mm. 840
- Pompe à vide: Atm. 0,6

## VAKUUM-KNETMASCHINE

Der "Vakuum System" erlaubt eine feste Mischung zu erhalten, ohne Luftblasen, mit perfekte Fassungskraft vom Productschnitt, Farbe en Erhaltung.

Diese Mischer haben die Mulde, die Erde geladen werden kann [1], um dann den Produkt in Schnecken zu entladen [2].

Heben vom Deckel und der Mischungsmulde durch Hydraulikvorrichtung.  
Mischung durch Weinreben Schaufeln [3].

Laufsinn: VORWÄRTS und RÜCKWÄRTS + Abfluss der Mulde.

Automatische Öffnung von der Abflussklappe.

### TECHNISCHE MERKMALE :

- Mischbehälter: L. 300
- Motor: Hp / kW 2 x 1,1
- Nett Gewicht etwa: kg. 400
- Höhe: mm. 1350
- Länge: mm. 1320
- Breite: mm. 840
- Vakuum Pumpe: Atm. 0,6