

CUTMIX 120 L T2M-R



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Teclado de membrana dispuesto centralmente con pantalla de texto explicativo grande para indicar los datos de servicio y los mensajes de estado
- Sensor de temperatura para la máxima precisión de medición dispuesto directamente en la cavidad de corte
- Automatismo de desconexión por temperatura
- Mezclado adelante y atrás
- Freno eléctrico del árbol portacuchillas
- Es posible también el llenado máximo de la cubeta sin acumulación del picadillo
- Cavidad de corte regulable por medio del panel de contención extraíble, para los diferentes tipos de picadillo
- Cubeta con el borde alto que evita que desborden incluso los tipos de picadillo fluidos.
- Accionamiento de la cubeta con dos velocidades
- Apertura eléctrica de la tapa de la cuchilla
- Tornillo de purga de agua
- Todos los grupos integrados en el montante de la máquina
- Funcionamiento silencioso: Larga duración e insonorización
- Cabezal portacuchillas estándar con 6 cuchillas estándar incluido dispositivo de ajuste
- Cuchilla ajustable exactamente para un distancia mínima a la cubeta

Opciones

-
- Expulsor
 - Dispositivo de carga
 - Accionamiento del árbol portacuchillas reforzado
 - Automatismo de desconexión para cantidad de vueltas de la cubeta y tiempo
 - Preparación para el montaje de un equipo de refrigeración para CO2 o LN2 (abertura de conexión y brida de aspiración)

Accesorios

Vagoneta de aparatos

Datos técnicos

Denominación del tipo	420
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V 50 Hz
Potencia nominal	43 kW
Corriente nominal	85 A
Protección mediante fusible	100 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Potencia nominal del accionamiento del árbol portacuchillas	31/40 kW
Revoluciones del árbol portacuchillas	1500/3000 min ⁻¹
Revoluciones del árbol portacuchillas opcional	1800/3600 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de mezcla	1,3/1,8 kW

Revoluciones de mezclado adelante y atrás	75/150 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de dos vueltas de la cubeta	1/1,4 kW
Accionamiento de dos vueltas de las revoluciones de la cubeta	9/18 min ⁻¹
Capacidad de la fuente	120 l
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas	96 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas	84 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas crudas	54 kg
Peso	1490 kg

[Imprimir esta página](#)