

CUTMIX 50 L STL



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Teclado de membrana dispuesto centralmente con pantalla de texto explicativo grande para indicar los datos de servicio y los mensajes de estado
- Sensor de temperatura para la máxima precisión de medición dispuesto directamente en la cavidad de corte
- Automatismo de desconexión por temperatura, cantidad de vueltas de la cubeta y tiempo
- Revoluciones del árbol portacuchillas ajustable variable (8 posiciones de memoria)
- Número de revoluciones del árbol portacuchillas regulable gradualmente desde mezclar hasta el número de revoluciones máximo
- Ningún pico de corriente debido al accionamiento del eje portacuchillas gradual
- Mezclado adelante y atrás
- Freno eléctrico del árbol portacuchillas
- Es posible también el llenado máximo de la cubeta sin acumulación del picadillo
- Cavidad de corte regulable por medio del panel de contención extraíble, para los diferentes tipos de picadillo
- Cubeta con el borde alto que evita que desborden incluso los tipos de picadillo fluidos.
- Tornillo de purga de agua
- Cabezal portacuchillas S+S con 6 cuchillas S+S incluido el dispositivo de regulación y equilibrado

- Cuchilla ajustable exactamente para un distancia mínima a la cubeta

Opciones

Preparación para el montaje de un equipo de refrigeración para CO₂ o LN₂ (abertura de conexión y brida de aspiración)

Accesorios

- Software de visualización
- CutControl

Datos técnicos

Denominación del tipo	450
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V 50 Hz
Potencia nominal	16 kW
Corriente nominal	35 A
Protección mediante fusible	35 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Potencia nominal del accionamiento del árbol portacuchillas	15 kW
Revoluciones del árbol portacuchillas	40-5000 min ⁻¹
Revoluciones de mezclado adelante y atrás	40-500 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de la cubeta gradual	1,2 kW
Accionamiento gradual de las revoluciones de la cubeta	5-18 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de dos vueltas de la cubeta	0,6/1,2 kW

Accionamiento de dos vueltas de las revoluciones de la cubeta	9/18 min ⁻¹
Capacidad de la fuente	50 l
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas	40 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas	35 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas crudas	23 kg
Peso	950 kg

[Imprimir esta página](#)