

## CUTMIX 550 L STL

---



### Descripción

---

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Mando eléctrico equipado con sistemas de autodiagnóstico
- Teclado de membrana dispuesto centralmente con pantalla de texto explicativo grande para indicar los datos de servicio y los mensajes de estado
- Sensor de temperatura para la máxima precisión de medición dispuesto directamente en la cavidad de corte
- Automatismo de desconexión por temperatura, cantidad de vueltas de la cubeta y tiempo
- Revoluciones del árbol portacuchillas ajustable variable (8 posiciones de memoria)
- Número de revoluciones del árbol portacuchillas regulable gradualmente desde mezclar hasta el número de revoluciones máximo
- Ningún pico de corriente debido al accionamiento del eje portacuchillas gradual
- Mezclado adelante y atrás
- Equipo de frenado del árbol portacuchillas sin averías ni mantenimiento, la energía de frenado se realimenta en la red
- Las revoluciones de la cubeta ajustables variables (5 posiciones de memoria) permiten un nuevo proceso de producción
- Es posible también el llenado máximo de la cubeta sin acumulación del picadillo
- Cavidad de corte regulable por medio del panel de contención extraíble, para los diferentes tipos de picadillo
- Cubeta y tapa de la cubeta de acero inoxidable

- Cubeta con el borde alto que evita que desborden incluso los tipos de picadillo fluidos.
- Accionamientos de bajo consumo de energía que reducen costes
- Tapa de la cuchilla, tapa insonorizadora, expulsor y alimentación accionados hidráulicamente
- Tornillo de purga de agua
- Todos los grupos integrados en el montante de la máquina
- Funcionamiento silencioso: Larga duración e insonorización
- Sistema de equilibrado y de cuchillas WMK regulable

## Opciones

---

- Dispositivo de carga
- Accionamiento del árbol portacuchillas reforzado
- Equipo dosificador de agua automático

## Accesorios

---

- Software de visualización
- Vagoneta de aparatos
- CutControl

## Datos técnicos

---

|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Denominación del tipo                                                          | 540         |
| Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud) | 400 V 50 Hz |

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Potencia nominal                                                              | 181,8 kW     |
| Corriente nominal                                                             | 396 A        |
| Protección mediante fusible                                                   | 500 A        |
| Potencia nominal del accionamiento del árbol portacuchillas                   | 173 kW       |
| Revoluciones del árbol portacuchillas                                         | 40-3.600 Upm |
| Revoluciones de mezclado adelante y atrás                                     | 40-500 Upm   |
| Potencia nominal del accionamiento de la cubeta gradual                       | 4,1 kW       |
| Accionamiento gradual de las revoluciones de la cubeta                        | 4,5-16 Upm   |
| Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas | 440 kg       |
| Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas    | 420 kg       |
| Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas crudas     | 250 kg       |
| Peso                                                                          | 7550 kg      |

[Imprimir esta página](#)