

Mezcladora cortadora al vacío 120 L T2M-R



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones

- Mando eléctrico en un armario de distribución independiente
- Mando eléctrico equipado con sistemas de autodiagnóstico
- Teclado de membrana dispuesto centralmente con pantalla de texto explicativo grande para indicar los datos de servicio y los mensajes de estado
- Sensor de temperatura para la máxima precisión de medición dispuesto directamente en la cavidad de corte
- Automatismo de desconexión por temperatura
- Mezclado adelante y atrás
- Freno eléctrico del árbol portacuchillas
- Es posible también el llenado máximo de la cubeta sin acumulación del picadillo
- Cavidad de corte regulable por medio del panel de contención extraíble, para los diferentes tipos de picadillo
- Cubeta y tapa de la cubeta de acero inoxidable
- Accionamiento de la cubeta con dos velocidades
- knife-cover, noise reduction cover and loading device hydraulically operated
- Cabezal portacuchillas estándar con 6 cuchillas estándar incluido dispositivo de ajuste
- Cuchilla ajustable exactamente para una distancia mínima a la cubeta
- Regulación de vacío automática, nivel de vacío regulable mediante teclado
- Bomba de vacío de anillo de agua robusta con consumo de agua mínimo

- La tapa de vacío comprende la cavidad de producto completa
- Tapa de vacío e insonorizadora de plexiglás

Opciones

- Expulsor
- Dispositivo de carga
- Automatismo de desconexión para cantidad de vueltas de la cubeta y tiempo
- Equipo de cocción

Accesorios

- Software de visualización
- Vagoneta de aparatos
- CutControl

Datos técnicos

Denominación del tipo	505
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V 50 Hz
Potencia nominal	47 kW
Corriente nominal	95 A
Protección mediante fusible	100 A gL
Longitud del cable de conexión entre el armario de distribución y la máquina	3 m
Potencia nominal del accionamiento del árbol	

portacuchillas	31/40 kW
Revoluciones del árbol portacuchillas	1500/3000 min ⁻¹
Revoluciones del árbol portacuchillas opcional	1800/3600 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de mezcla	1,3/1,8 kW
Revoluciones de mezclado adelante y atrás	75/150 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de dos vueltas de la cubeta	1/1,4 kW
Accionamiento de dos vueltas de las revoluciones de la cubeta	9/18 min ⁻¹
Capacidad de la fuente	120 l
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas	96 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas	84 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas crudas	54 kg
Peso	1630 kg

[Imprimir esta página](#)