

Picadora automática D 114mmTipo 412



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la máquina
- Teclado de membrana
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo

- Rejilla protectora sobre la zona de la tolva, bloqueada eléctricamente según las prescripciones de prevención de accidentes
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado manualmente
- Husillo de carne y husillo alimentador extraíbles para la limpieza con pocas maniobras
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger
- Procesamiento cuidadoso de las materias primas

Opciones

Accesorios

- Vagoneta de aparatos
- Equipo clasificador manual

Datos técnicos

Denominación del tipo	412
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V / 50 Hz
Potencia nominal	9 kW
Corriente nominal	20 A
Protección mediante fusible	25 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Juego de corte	Unger D 114
Diámetro placas perforadas de corte	114 mm
Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne	6,8/8 kW
Potencia nominal del accionamiento de alimentación	0,75/1,1 kW
Potencia de procesamiento	40 kg/min
Contenido del embudo	110 l
Peso	570 kg

[Imprimir esta página](#)