

Picadora automática mezcladoraE 130mm Tipo 417



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones

- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la máquina
- Teclado de membrana
- Protección de salida giratoria, asegurada eléctricamente
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Rejilla protectora sobre la zona de la tolva, bloqueada eléctricamente según las prescripciones de prevención de accidentes
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado manualmente
- Husillo de carne, árbol mezclador y husillo alimentador extraíbles para la limpieza con pocas maniobras
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Equipo de mezcla con husillo de mezcla y árbol de mezcla de paletas
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Retroceso del husillo alimentador durante el proceso de mezcla cuidadoso
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger

- Procesamiento cuidadoso de las materias primas
- Pueden mezclarse cantidades mínimas

Opciones

Preselección del tiempo de mezcla

Accesorios

- [Vagoneta de aparatos](#)
- [Equipo clasificador manual](#)

Datos técnicos

Denominación del tipo	417
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V / 50 Hz
Potencia nominal	9 kW
Corriente nominal	20 A
Protección mediante fusible	25 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Juego de corte	Unger E 130
Diámetro placas perforadas de corte	130 mm
Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne	6,8/8 kW
Potencia nominal del accionamiento de alimentación y accionamiento del árbol mezclador	0,75/1,1 kW
Potencia de procesamiento	45 kg/min
Contenido del embudo	110 l

Capacidad de mezcla

60 kg

Peso

590 kg

[Imprimir esta página](#)