

Picadora angular E 130mm Tipo 418 con carga



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones

- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la máquina
- Teclado de membrana
- Protección de salida giratoria, asegurada eléctricamente
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado manualmente
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger
- Procesamiento cuidadoso de las materias primas

Opciones

- Equipo de carga hidráulico
- Alimentación de poste (fijación al suelo)
- Suplemento de tolva de apertura eléctrica

- Accionamiento de husillo de carne reforzado
- Peldaño para limpieza

Accesorios

- Vagoneta de aparatos
- Equipo clasificador manual

Datos técnicos

Denominación del tipo	418
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V / 50 Hz
Potencia nominal	16 kW 19 kW
Corriente nominal	35A 40 A
Protección mediante fusible	35 A gL 50 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Juego de corte	Unger E 130
Diámetro placas perforadas de corte	130 mm
Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne	9/15 kW 11/18 kW
Potencia nominal del accionamiento de alimentación	0,7/0,85 kW
Potencia de procesamiento	65 kg/min
Capacidad de la tolva (ejecución suplemento de tolva)	245 l
Peso	840 kg

[Imprimir esta página](#)