

Picadora eléctrica E32 / B98Tipo 640



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la máquina
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Husillo de trabajo y carcasa del husillo de acero inoxidable
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable

- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Carcasa del husillo extraíble
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger o Enterprise

Opciones

Accesorios

Vagoneta de aparatos

Datos técnicos

Denominación del tipo	640	
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V / 50 Hz	
Potencia nominal	3 kW	
Corriente nominal	5,3 A	
Protección mediante fusible	16 A gL	
Longitud del cable de conexión	4 m	
Opcionalmente grupo de corte	Enterprise 32/100	Unger B 98
Diámetro placas perforadas de corte	100 mm	98 mm
Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne	3 kW	
Potencia de procesamiento	15 kg/min	
Contenido del embudo	50 l	

Peso

120 kg

[Imprimir esta página](#)