

Picadora automática G 160mmTipo 408



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Teclado de membrana
- Protección de salida giratoria, asegurada eléctricamente
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Abertura de limpieza y montaje vigilada eléctricamente para el husillo alimentador
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Husillo de carne y husillo alimentador extraíbles para la limpieza con pocas maniobras
- Picadora de alto rendimiento para el procesamiento de carne fresca y congelada, grasa, queso, verdura, etc.
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger
- Procesamiento cuidadoso de las materias primas

Opciones

- Equipo de carga hidráulico

- Alimentación de poste (fijación al suelo)
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado hidráulicamente
- Ejecución para carne fresca y congelada con grupo de corte de carne congelada, equipo de soporte del precortador

Accesorios

- Vagoneta de aparatos
- Equipo clasificador manual
- Dispositivo de clasificación, neumático

Datos técnicos

Denominación del tipo	408
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V / 50 Hz
Potencia nominal	32,5 kW
Corriente nominal	67 A
Protección mediante fusible	80 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Juego de corte	Unger G 160
Diámetro placas perforadas de corte	160 mm
Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne	17,5/30 kW
Potencia nominal del accionamiento de alimentación	1,3/1,8 kW 1,3/2/2,4 kW
Potencia de procesamiento	134 kg/min (8 t/h)

Contenido del embudo

360 l

Peso

1650 kg

[Imprimir esta página](#)