

Mezcladora cortadora 33 L T2



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Cubeta y tapa de la cubeta de acero inoxidable
- Accionamiento de la cubeta con dos velocidades
- Cabezal portacuchillas estándar con 6 cuchillas estándar incluido dispositivo de ajuste

Opciones

Accionamiento del árbol portacuchillas reforzado

Accesorios

Vagoneta de aparatos

Datos técnicos

Denominación del tipo	425	
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V 50 Hz	
Potencia nominal	7,2 kW	9,2 kW
Corriente nominal	15,5 A	20 A
Protección mediante fusible	20 A gL	25 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m	
Potencia nominal del accionamiento del árbol portacuchillas	4,7/6 kW	6,8/8 kW
Revoluciones del árbol portacuchillas	1200/2400 min ⁻¹	1500/3000 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento		

de dos vueltas de la cubeta	0,6/1,2 kW	
Accionamiento de dos vueltas de las revoluciones de la cubeta	9/18 min ⁻¹	
Capacidad de la fuente	33 l	
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas	26,5 kg	
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas	23 kg	
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas crudas	15 kg	
Peso	550 kg	560 kg

[Imprimir esta página](#)