

Mezcladora cortadora 45 L STL



Descripción

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Teclado de membrana dispuesto centralmente con pantalla de texto explicativo grande para indicar los datos de servicio y los mensajes de estado
- Sensor de temperatura para la máxima precisión de medición dispuesto directamente en la cavidad de corte
- Automatismo de desconexión por temperatura, cantidad de vueltas de la cubeta y tiempo
- Revoluciones del árbol portacuchillas ajustable variable (8 posiciones de memoria)
- Número de revoluciones del árbol portacuchillas regulable gradualmente desde mezclar hasta el número de revoluciones máximo
- Ningún pico de corriente debido al accionamiento del eje portacuchillas gradual
- Mezclado adelante y atrás
- Freno eléctrico del árbol portacuchillas
- Es posible también el llenado máximo de la cubeta sin acumulación del picadillo
- Cubeta y tapa de la cubeta de acero inoxidable
- Accionamiento de la cubeta con dos velocidades
- Cabezal portacuchillas S+S con 6 cuchillas S+S incluido el dispositivo de regulación y equilibrado
- Cuchilla ajustable exactamente para un distancia mínima a la cubeta

Opciones

Accesorios

Vagoneta de aparatos

Datos técnicos

Denominación del tipo	445
Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)	400 V 50 Hz
Potencia nominal	16 kW
Corriente nominal	35 A
Protección mediante fusible	35 A gL
Longitud del cable de conexión	4 m
Potencia nominal del accionamiento del árbol portacuchillas	15 kW
Revoluciones del árbol portacuchillas	40-4400 min ⁻¹
Revoluciones de mezclado adelante y atrás	40-500 min ⁻¹
Potencia nominal del accionamiento de dos vueltas de la cubeta	0,6/1,2 kW
Accionamiento de dos vueltas de las revoluciones de la cubeta	9/18 min ⁻¹
Capacidad de la fuente	45 l
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas escaldadas	36 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de salchichas cocidas	32 kg
Capacidad óptima de la cubeta durante la fabricación de	

salchichas crudas

20 kg

Peso

770 kg

[Imprimir esta página](#)