

## Picadora automática mezcladoraU 200mm Tipo 431

---



### Descripción

---

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la

máquina

- Teclado de membrana
- Protección de salida giratoria, asegurada eléctricamente
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Plataforma de trabajo de seguridad, equipo protector sobre la cavidad de mezcla, asegurados eléctricamente
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado manualmente
- Husillo de carne y husillo alimentador extraíbles para la limpieza con pocas maniobras
- Picadora de alto rendimiento para el procesamiento de carne fresca y congelada, grasa, queso, verdura, etc.
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final
- Equipo de mezcla con husillo de mezcla y árbol de mezcla de paletas
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger

- Procesamiento cuidadoso de las materias primas

## Opciones

---

- Alimentación de poste (fijación al suelo)
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado hidráulicamente
- Equipo de apoyo del precortador
- Preselección del tiempo de mezcla

## Accesorios

---

- Vagoneta de aparatos
- Equipo clasificador manual
- Dispositivo de clasificación, neumático

## Datos técnicos

---

|  |               |
|--|---------------|
| Denominación del tipo  | 431           |
| Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud) | 400 V / 50 Hz |
| Potencia nominal   | 41 kW         |
| Corriente nominal  | 85 A          |
| Protección mediante fusible  | 100 A gL      |
| Longitud del cable de conexión   | 4 m           |
| Juego de corte   | Unger U 200   |
| Diámetro placas perforadas de corte  | 200 mm        |
| Potencia nominal del accionamiento del husillo de                              |               |

|  |                     |
|--|---------------------|
| carne  | 21/35 kW            |
| Potencia nominal del accionamiento de alimentación y accionamiento del árbol mezclador | 4,7/5,9 kW          |
| Potencia de procesamiento  | 184 kg/min (11 t/h) |
| Contenido del embudo   | 530 l               |
| Capacidad de mezcla  | 350 kg              |
| Peso   | 2280 kg             |

[Imprimir esta página](#)