

Mezcladora picadora U 200 mmTipo 438



Descripción

Mezclar y picar en una única máquina

- Capacidad del embudo aprox. 1300 L/700 kg

Campo de aplicación:

- Mezcla y picado de picadillo
- Hamburguesas
- Kebab

- Estandarización de carne
- Producción de embutido crudo
- Queso

Ventaja para el cliente:

- Productos finales homogéneos y de alta calidad
- Unidades separadas de mezcla y picado
- Zona de mezcla sin husillo, mezcla sin espacio muerto.
- Alimentador para husillo
- Alimentador totalmente extraíble para limpieza.
- Alimentación cuidadosa con el material, escaso calentamiento, sin ensuciamiento.
- Sin estrés mecánico para el producto.
- Válvula hidráulica de vertido (transporte de material de la mezcladora a la picadora) ; rápido vaciamiento del embudo de mezcla a través de dos orificios de salida.
- Cubierta de protección con tracción eléctrica para alimentador
- Accionamiento del husillo 30/48 kW por accionamiento directo por correa (no es necesario mecanismo transmisor)
- 2 árboles mezcladores de paletas, accionamiento a través de dos motorreductores 2x7,5 kW (accionamiento por cadena) (tensor de cadena)
- Direcciones de giro: marcha sincrónica y opuesta en ambas direcciones.
- La mezcladora tiene velocidad ajustable y variable.
- Protección de salida con cierre eléctrico.
- Control eléctrico integrado en el montante de la máquina.
- Unidad hidráulica integrada en el montante de la máquina.
- Patas metálicas con balanceo y altura regulable.
- Espacio para limpieza perfecta; clara separación entre unidad de almacenamiento y zona de alimentos.
- Juntas de los árboles mezcladores sin espacios muertos; accesibles por ambas partes sin desmontar.
- Sin hidráulica en la zona del producto.
- Alimentador de husillo extraíble para limpieza sin herramientas.
- Plataforma de limpieza.

- Panel táctil giratorio, posible manejo de la máquina por ambos lados.
- Preselección del tiempo de mezcla.
- Unidad de corte en acero consistente en:
 - 1 trinchador
 - 2 cuchillos anillos
 - cada uno con una placa perforada de 3/5/8/13 mm
- Cruz de soporte
- 2 anillos de trinchado

Opciones

- Dosificación de agua
- Dispositivo de refrigerado de CO2
- Dispositivo neumático de clasificación.
- Tuerca ciega de bayoneta.
- Sistema de soporte para el trinchador.
- Marcha inversa (por corto espacio de tiempo) del husillo
- Dispositivo de carga.
- Dispositivo central de lubricación.
- Dispositivo hidráulico de expulsión para husillo.
- Carretilla de limpieza y transporte.

Accesorios

- Vagoneta de aparatos

Datos técnicos

Imprimir esta página