

# Picadora automática mezcladora D 114mmTipo 409

---



## Descripción

---

- La ejecución cumple con CE
- Máximo silencio de funcionamiento gracias al montante de la máquina cerrado en la parte del suelo, macizo, con revestimiento inoxidable
- Fácil limpieza gracias a las superficies exteriores inclinadas
- Patas de la máquina regulables y con amortiguación de las vibraciones
- Interruptor principal y mando eléctrico integrado en la carcasa de la máquina
- Teclado de membrana
- Equipo de freno para el accionamiento del husillo de trabajo
- Rejilla protectora sobre la zona de la tolva, bloqueada eléctricamente según las prescripciones de prevención de accidentes
- Arranque retardado del husillo de carne, esto produce una duración superior del grupo de corte
- Superficie exterior y tolva de acero inoxidable
- Dispositivo expulsor para el husillo y el grupo de corte accionado manualmente
- Husillo de carne, árbol mezclador y husillo alimentador extraíbles para la limpieza con pocas maniobras
- Aumento de la temperatura apenas perceptible en el producto final

- Equipo de mezcla con husillo de mezcla y árbol de mezcla de paletas
- Accionamientos robustos para el husillo
- Árbol de accionamiento sellado, inoxidable, apoyado en rodamientos de bolas
- Retroceso del husillo alimentador durante el proceso de mezcla cuidadoso
- Carcasa del husillo, husillo y grupo de corte de acero inoxidable
- Husillo alimentador de acero inoxidable
- Sistema de corte Unger
- Procesamiento cuidadoso de las materias primas
- Pueden mezclarse cantidades mínimas

## Opciones

---

- Protección de salida para la carcasa del husillo
- Preselección del tiempo de mezcla

## Accesorios

---

- Vagoneta de aparatos
- Equipo clasificador manual

## Datos técnicos

---

|  |               |
|--|---------------|
| Denominación del tipo  | 409           |
| Tensión de servicio estándar (son posibles tensiones especiales por solicitud)         | 400 V / 50 Hz |
| Potencia nominal   | 9 kW          |
| Corriente nominal  | 20 A          |
| Protección mediante fusible  | 25 A gL       |
| Longitud del cable de conexión   | 4 m           |
| Juego de corte   | Unger D 114   |
| Diámetro placas perforadas de corte  | 114 mm        |
| Potencia nominal del accionamiento del husillo de carne                                | 6,8/8 kW      |
| Potencia nominal del accionamiento de alimentación y accionamiento del árbol mezclador | 0,75/1,1 kW   |
| Potencia de procesamiento  | 40 kg/min     |
| Contenido del embudo   | 110 l         |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Capacidad de mezcla | 60 kg  |
| Peso                | 590 kg |