




300 GXE

**AFFETTATRICE A GRAVITÀ**

Costruita in lega di alluminio trattata con ossidazione anodica.
Affilatoio incorporato.
Trasmissione ad ingranaggi.
Carrello su doppia barra rettificata.
Per il dettaglio e la ristorazione collettiva.
Macchina rispondente alla Direttiva Macchine 98/37/CEE.
Comandi con dispositivo N.V.R.

**GRAVITY SLICING MACHINE**

Made of aluminium alloy treated with anodic oxidation.
Gear transmission
Built-in sharpener.
Carriage on double rectified bar.
For retail and collective catering.
Machine complies with Machine Directive 98/37/EEC.
Controls with N.V.R. device

**SCHWERKRAFT-AUFSCHNITTMASCHINE**

Ausgeführt aus Aluminiumlegierung, poliert und eloxiert.
Zahngetriebe.
Eingebaute Schleifvorrichtung.
Schlitten auf doppelte geschliffene Schiene.
Für Lebensmitteleinzelhandel und Großgastronomie.
Die Maschine entspricht der Maschinenrichtlinie 98/37/EWG.
Ein-Aus Drucktaste.

**TRANCHEUSE À GRAVITÉ**


Réalisée en alliage d'aluminium traité par oxydation anodique.
Transmission à engrenages.
Aiguiseur incorporé.
Chariot sur double barre rectifiée.
Pour le détail et la restauration collective.
Machine conforme à la Directive machines 98/37/CEE.
Boutons Marche-Arrêt.

**CORTADORA DE FIAMBRE A GRAVEDAD**

Costruita in aleación de aluminio tratada con oxidación anódica.
Transmisión de engranajes.
Afilador incorporado.
Carro sobre doble barra rectificada.
Para venta minorista y restauración colectiva.
Máquina conforme a la Directiva Máquina 98/37 CEE.
Mandos con dispositivo N.V.R.

Specifiche tecniche / Technical specifications

	300 GXE
diametro lama, <i>diameter of the blade</i> , Klingedurchmesser, <i>diametre de la lame</i> , diametro de la cuchilla	300 mm
motore, <i>motor</i> , Motor, <i>moteur</i> , motor	0,30 (0,40) kW (HP)
corsa carrello, <i>carriage stroke</i> , Schlittenweglauf, <i>course du chariot</i> , carrera del carro	320 mm
ampiezza taglio, <i>cut</i> , Schnittgröße, <i>ampleur</i> <i>de coupe</i> , amplitud de corte	190 mm Ø
ampiezza taglio, <i>cut</i> , Schnittgröße, <i>ampleur</i> <i>de coupe</i> , amplitud de corte	170x290 mm ∇
spessore taglio, <i>cut thickness</i> , Schnittstärke, <i>épaisseur de coupe</i> , espesor de corte	0/15 mm
peso netto, <i>net weight</i> , Nettogewicht, <i>poids</i> <i>net</i> , peso neto	35 kg



Nota: i dati del presente catalogo non sono impegnativi e potranno subire variazioni senza preavviso / Specifications and other features are subject to change without notice (02/13)