

BXAplus 434 / BXAplus 554

Máquinas descortezadoras automáticas con cinta transportadora para todo tipo de piezas

DESCORTEZAR



Las ventajas de la BXAplus

- **Mínimo proceso posterior** que permite menos esfuerzo y ahorra costes.
- Mayores **prestaciones** y aumento de la **productividad**.
- **Mejor rendimiento** para un incremento del beneficio.
- **Mejora en la calidad del producto** para satisfacción de los clientes.

MAJA®

Desde hace casi 60 años, MAJA ha desarrollado, producido y distribuido máquinas descortezadoras de alta calidad para los requerimientos de las carnicerías y procesadores industriales de carne. La "descortezadora" pertenece, para muchas empresas de procesamiento de carne a su equipo estándar. Si la máquina es capaz de retirar la corteza de forma perfecta, se produce un ahorro considerable.

El principio de descortezado de la BXAplus: Máximo rendimiento – mínimo esfuerzo!

Aplicación versátil

Para el descortezado automático de todos los cortes del cerdo, por ejemplo, tocino, papada, paleta, y paleta deshuesada, jamón deshuesado y sin tapa plana.

Equipos y características

Control automático del corte para un excelente resultado de descortezado:

- Control de corte mecánico que permite el descortezado sin dejar cortezas residuales, especialmente al comienzo del corte. Sin barreras foto-eléctricas ni aire comprimido, minimiza los costes al propietario.

Presión optimizada para un máximo rendimiento:

- Máximo rendimiento para todos los productos gracias al preciso trabajo de control automático de corte combinado con la fijación de presión.
- La corteza residual puede estar por debajo de un 1%, dependiendo del tipo de producto y corte, sin casi ningún proceso posterior.
- Ahorro de trabajo.
- Aumento de la calidad del producto, gracias a un menor daño causado por el cuchillo manual a la superficie de corte.

Cambio rápido y fácil a otros cortes de carne:

- Altura del rodillo de presión ajustable individualmente para cambios rápidos en segundos, por ejemplo, de descortezar una paletilla a descortezar una paletilla deshuesada.
- Alta flexibilidad y rápida respuesta a las exigentes demandas de los clientes.
- Uso versátil de la máquina mediante el ajuste de la posición del rodillo de presión: El ajuste más preciso de los elementos de suspensión y el ajuste fino adicional del muelle permiten el ajuste de la presión más idóneo para un procesamiento suave de cada corte de carne.

Ajuste con bloqueo del grosor de la corteza para una fácil operación:

- El ajuste para un grosor de corteza específico puede ser bloqueado para satisfacer las necesidades individuales de cada cliente con el objetivo de estandarizar el producto.





Código QR: para más
detalles y videos
BXAplus 434



Código QR: para más
detalles y videos
BXAplus 554

Concepto de máquina y equipos: Sencillos, seguros y fáciles de usar.

Práctico equipo estándar orientado a:

- Bastidor estándar sin soporte de cajas, adecuado para el uso común de trolleys para la recogida de cortezas. Para otro tipo de bastidores y soluciones automáticas para la descarga de cortezas, por favor, mire los accesorios.
- Al ser una descortezadora automática para fines industriales, la máquina está equipada con una cinta transportadora de descarga para la continua descarga del material descortezado.



Alta facilidad operativa para un ahorro de tiempo y provecho del operario durante la limpieza y mantenimiento:

- Las cintas transportadoras de alimentación y descarga, así como los rodillos de presión pueden ser fácilmente retirados sin la utilización de herramientas que hacen rápida y fácil la limpieza y el mantenimiento.



Construcción sólida que reduce el TCO (coste total de la inversión):

- Alimentación de los productos mediante cinta transportadora modular realizada en material plástico robusto que proporciona menos desgaste; por lo tanto, es ideal también para cortezas muy duras y frías.



Manejo fácil y seguro del soporte de la cuchilla:

- Sin necesidad de retirar el soporte de la cuchilla para limpieza y cambio de cuchilla. Permanece en la máquina y sólo hay que colocarlo en la posición de limpieza.
- Ventaja: El soporte de cuchilla no puede ser dañado accidentalmente. Además de una buena calidad de descortezado, costes reducidos de mantenimiento y aumento de la seguridad operativa.

Cambio rápido y fácil del ajuste de la cuchilla:

- Sin herramientas, mediante el dispositivo de bloqueo rápido.

Alto estándar de seguridad:

- La máquina está en conformidad con las Regulaciones CE EN 12355 para máquinas descortezadoras.
- Este rango de máquina está etiquetada con el sello GS de aprobación de seguridad, testado por la reconocida entidad Alemana BGN (German Accident Prevention & Insurance Association).

MAJA®

Modelo	Ancho de corte mm	Anchura de la máquina con palanca de ajuste mm	Profundidad de la máquina (cintas horizontales) mm	Altura de la máquina mm	Potencia necesaria kW 400V/50Hz/3AC	Peso kg
BXAplus 434	434	976	1912	1223	1,1	342
BXAplus 554	554	1096	1912	1223	1,1	367



Bastidor en forma de C: Por ejemplo, para una posición más alta para integrar la BXAplus en las líneas de deshuese.



Rodillo de presión de aire: Para una presión suave y constante en cortes delicados.

Equipos y características

Diseño de máquina higiénico:

- Todas las partes de la máquina, incluso la cinta transportadora de alimentación, en contacto con la carne, pueden ser retiradas sin el uso de herramientas (excepto el rodillo dentado).
- El agua de limpieza resbala fácilmente por la superficie biselada, por lo que no quedan residuos de agua, suciedad o productos de limpieza.
- Todas las partes de la máquina están fabricadas con material de seguridad alimentaria.

Calidad MAJA para ciclos de durabilidad y larga vida:

- Bastidor fabricado con planchas de acero inoxidable de 2 a 10mm; proporcionando una sólida construcción para mantener el valor de la máquina.
- El cuadro está situado en el interior de la máquina, lo cual facilita el secado de una posible condensación, gracias al calor del motor.
- El cuadro puede extraerse de la máquina en caso de revisión.

Accesorios & opciones

Bastidor especial para carros:

- Si se utiliza un carro estándar para la descarga de cortezas, se necesita un bastidor especial.

Cinta de descarga de cortezas lateral externa: (por ejemplo KAB 270)

- Con bastidor especial

Ejecución especial:

- Con cinta de descarga de cortezas integrado.
- Para operar desde el lado derecho.

Bastidor en forma de C¹: Foto 1

Rodillo de presión de aire²: Foto 2