

Descortezadoras / desveladoras  
combinadas

**ESB 4434 V**

**ESB 4434/1 V**



DESCORTEZAR

DESVELAR



**MAJA<sup>®</sup>**

# ESB V

## Datos técnicos

| Tipo         | Ancho de corte mm | Ancho de la máquina con palanca mm | Fondo sin cinta descarga mm | Profundidad con cinta de descarga mm | Altura de la máquina mm | Potencia necesaria kW 3AC/50Hz/400V | Peso kg |
|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|
| ESB 4434 V   | 434               | 849                                | 1356                        | ---                                  | 1242                    | 0,55 / 0,88                         | 280     |
| ESB 4434/1 V | 434               | 849                                | ---                         | 1636 - 1756                          | 1242                    | 0,55 / 0,88                         | 295     |



Doble función en una máquina: Los modelos combinados ESB 4434 V y ESB 4434/1 V (con cinta salida) se utilizan para descortezar y también para desvelar. Ventajas de la doble función: pocos requisitos de espacio, menos tiempo para la limpieza de la máquina y una única inversión!

Las piezas planas son procesadas automáticamente a través de la cinta transportadora, sin riesgo para la seguridad del operador. Debido a que el rodillo de alimentación está sujeto por muelles flexibles, se permite la adaptación automática a cualquier pieza. Elevando el rodillo de presión y sacando la cinta transportadora de alimentación, las piezas redondas se procesan manualmente sobre una mesa de trabajo.



## TECNOLOGÍA PARA EL FUTURO

### Equipo & características

- Cambio rápido y fácil desde la operación automática con cintas hasta el trabajo manual - sin herramientas.
- Limpieza del rodillo dentado por aire comprimido para garantizar un resultado constante (conexión 4 - 6 bar, 3/8" acoplamiento rápido).
- Ajuste variable del espesor de la corteza
- Puesta en marcha en versión manual con pedal, consigue una mayor libertad de movimiento para el operario.
- Alto estándar de higiene: desmontaje fácil de las piezas para limpieza, fácil limpieza de las superficies.
- Fabricado en acero inoxidable de 3 mm: máquina de alta calidad, duradera y robusta.

